

Peninsula Products, Inc.
3014 W. Palmira Ave. #200
Tampa, FL 33629
T: 813-832-4080
F: 813-832-4202
www.easyspred.com



...for mortar, grout & plaster

BOMBA AUXILIAR PARA EASY-SPRED®

Paso 1 – Preparacion de Bomba: Uso Easy-Spred® para lubricar la bomba y mangueras antes de echar el estuco. Las instrucciones para bombiar son las siguientes:

1. Arrancar la mezcladora
2. Encienda la barra del agua para llenar la mezcladora con aproximadamente 10 – 15 galones de agua
3. Agregue un (1) – 7 lb. saco de Easy-Spred® y mezcle por lo menos de 1 – 1 1/2 minutos para crear una mezcla floja
4. Echar la mezcla de la mezcladora a tanque de la bomba y bombiar la mezcla por las lineas para alisar

Paso – Bomba Auxiliar: Uso Easy-Spred® como bomba auxiliar en la mezcla para reducir carga, reducir desgaste y rotura en el equipo, y reducir el consumo de cemento. La cantidad recomendada es la siguiente:

| Tipo del cemento | Peso del saco | Cantidad de Easy-Spred® ¹ |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| Cemento de estuco | 75-80 libras | 1/4 – 1/3 de saco |

Ejemplo: Uso un (1) - 7 lb. saco de Easy-Spred® por cada tres (3) – sacos de mezcla de estuco.

Instrucciones para mezclar: El procedimiento para mezclar debe de ser como indicado para recibir un resultado optimo:

1. Arrancar la mezcladora
2. Encienda la barra del agua en alta presion, agregue Easy-Spred®, despues ajuste el flujo del agua al nivel deseado
3. Agregue 1/3 del agregado (i.e. arena)
4. Agregue cemento
5. Agregue el resto de agregado, agua y mezcle hasta que obtenga la consistencia deseada
6. Completamente echar la mezcla de estuco de la mezcladora en el tanque de la bomba

Contacto Darby Meadowcroft con Peninsula Product Inc. via la oficina (813-832-4080) o la celula telephone (813-767-4539) con preguntas.